調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	補給本部第２部第２調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS－B99487－11		

品　名	カタログ製品名[a]	CP番号	備　考
電気炉	山田電機㈱ MKS－430－6L 又は ㈱サーマル RBH　60 又は同等品以上のもの （他社の製品を含む。）	CP245156038009 CP245156038010	数量 ２EA #

注[a]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

同等品とする性能等

1　要求諸元

(1)　使用温度　炉内温度が１８７℃～１９３℃及び４８７℃～４９８℃の範囲内において安定した状態で，最低１６時間継続使用できるものし，温度設定機能及びタイマー機能を有するものとする。さらに，２時間以内に炉内温度を０℃から１９０℃±３℃まで上昇させ，安定させることができるものとする。

(2)　電源電圧　三相２００V／５０，６０Hz

(3)　電気容量　１２kW～２５kW

(4)　炉内寸法　(W)　４００mm×（H）３００mm×（D）６００mm以上

(5)　外形寸法　(W)　１ ５００mm×（H）１ ４５０mm×（D）１ １００mm以下

(6)　可搬機能　キャスター（セルフロック機能により固定できるもの）付きで容易に可搬できるものとする。

2　提出書類

(1)　類別原資料　当該製品について納入実績のある会社は省略することができる。

(2)　取扱説明書　別途提出分（初回）は４部とし，器材添付は，２部とする。